



## Wzmocnione, wzmacniane

Wykonane zgodnie z normą IHF. Rama wykonana z profili stalowych (na stałe) oraz koniektory (na śruby) produkowane przez naszą produkcję. Wytrzymałość i sztywność. Haki mocujące do podłoża z metalu. Wszystkie elementy mocowane do podłoża hali. Części łuku śrubami mocowanymi na stałe w posadzce.

(cztery punkty mocowania na jedną bramkę). Rama główna wykonana z profilu stalowego 80 x 80 mm, wymiary w świetle 200 x 300 cm. Łuki wykonane z grubościennych rur stalowych, cynkowane ogniowo. Głębokość bramki: 100 cm dołem, 80 cm górą (na specjalne zamówienie 100 cm górą, 120 cm dołem).

Na otwarte obiekty sportowe polecamy mocowanie bramek za pomocą tulei mocujących z adapterami.



## Art. nr 9-01, 9-01-1

### Bramki do piłki nożnej profesjonalne aluminiowe 7,32x2,44 m

Wykonane z aluminiowego specjalnego owalnego profilu 120 / 100 mm, malowane na biało metodą proszkową. W skład kompletu wchodzi: rama główna bramki, słupki odciągowe do naprężania siatki, osadzone w tulejach, rama dolna do zamocowania dolnego brzołu siatki, składana do góry. Wymiary bramki: 7,32 x 2,44 m. Sposób mocowania bramki: ze słupków bramki wysuwane są tuleje, osadzone na stałe w podłożu.

Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania umożliwia ich szybki demontaż. Głębokość: 2 lub 3 m.

### Bramka do piłki nożnej profesjonalna, z odciągami, 7,32 x 2,44 m

